



# Syntax

[DokuWiki](#) zeichnet sich u. a. durch einfache Textformatierungen aus. Dadurch bleiben die Dateien, die den Inhalt enthalten, gut lesbar. In den nachfolgenden Abschnitten sind die möglichen Formatierungsarten aufgelistet, die innerhalb des Editors verwendet werden können. Einige der hier vorgestellten Formatierungen sind auch direkt über die  [Quickbuttons](#) erreichbar. Ein erstes Beispiel, wie der Aufbau einer Seite aussehen kann, findest du, wenn du dir diese Seite im Quelltext-Modus anzeigen lässt. Klicke dazu auf den Button „Vorschau“.

Zum Ausprobieren oder Üben kann die [Spielwiese](#) verwendet werden.

## 1 Texte

### 1.1 Formatierungen

DokuWiki unterstützt **fetten**, *kursiven*, unterstrichenen und dicktengleichen ( [Dichte](#)) Text. Natürlich kann auch alles **kombiniert** werden.

```
DokuWiki unterstützt **fetten**, //kursiven//, __unterstrichenen__ und  
' 'dicktengleichen' ' Text.  
Natürlich kann auch alles **__//''kombiniert''//__** werden.
```

Ebenso gibt es <sub>tiefgestellten</sub> und <sup>hochgestellten</sup> Text.

```
Ebenso gibt es <sub>tiefgestellten</sub> und <sup>hochgestellten</sup> Text.
```

Text kann als gelöscht<sup>1)</sup> markiert werden.

```
Text kann als <del>gelöscht</del> markiert werden.
```

### 1.2 Absätze

Ein Absatz wird durch eine leere Zeile erzeugt. Eine neue Zeile (Zeilenumbruch) kann durch zwei „Backslashes“ (umgekehrte Schrägstriche: \) gefolgt von einem Leerzeichen erzeugt werden.

Dies ist ein Beispieltext mit einigen Zeilenumbrüchen.

Beachte: Die zwei umgekehrten Schrägstriche werden nur erkannt, wenn sie am Zeilenende stehen oder wenn ihnen ein

Leerzeichen folgt.

So\\sieht es ohne Leerzeichen aus.

```
Dies ist ein Beispieltext mit einigen Zeilenumbrüchen.\\  
Beachte: Die zwei umgekehrten Schrägstriche
```

werden nur erkannt, wenn sie am Zeilenende stehen\\  
oder wenn ihnen ein\\ Leerzeichen folgt.\\ So\\sieht es ohne Leerzeichen  
aus.

Zeilenumbrüche durch zwei „Backslashes“ (umgekehrte Schrägstriche: \\) sollten nur verwendet werden, wenn sie unbedingt notwendig sind.

### 1.3 Überschriften

Mit fünf unterschiedlichen Ebenen, getrennt durch Überschriften, kann der Inhalt einer Seite strukturiert werden. Die Überschriften werden mit maximal sechs „=“ eingerahmt, je nach Größe. H1 ist die Überschrift auf höchster Ebene. Am einfachsten ist es zur Erzeugung der Überschriften, die Symbolleiste zu verwenden. Das Einfügen der Überschriften erfolgt über die Buttons, die ein „H“ anzeigen.

Es ist sinnvoll, wenn immer eine Level 1 Überschrift am Anfang eines Artikels steht.

Wenn in einer Seite mehr als drei Überschriften vorkommen, wird automatisch ein Inhaltsverzeichnis erstellt, welches alle Überschriften auflistet. Soll dieses Inhaltsverzeichnis nicht erstellt werden, muss der Befehl: `~~NOTOC~~` mit in die Seite aufgenommen werden.

```
===== Überschrift Ebene 1 =====
===== Überschrift Ebene 2 =====
==== Überschrift Ebene 3 ====
=== Überschrift Ebene 4 ===
== Überschrift Ebene 5 ==
```

Innerhalb von Überschriften können standardmäßig keine weiteren Formatierungen vorgenommen werden! (s. [FAQ - Headerlinks](#))

### 1.4 unformatierte Abschnitte

Um Text so anzuzeigen, wie er geschrieben wurde, egal ob er DokuWiki Formatierungen oder andere Formatierungen enthält, kann man jede Zeile mit zwei Leerzeichen beginnen (so wie es in dieser Seite angewendet wurde) oder einen der Bezeichner „code“ bzw. „file“ benutzen:

Mit "code": In diesem Text werden keine überflüssigen Leerzeichen entfernt:  
wie hier <-- zwischen

```
<file plain Beispiel.txt>
Mit dem Bezeichner "file" kann ein bestimmter Abschnitt als einzelner
Bestandteil
auf einer Seite zum Download angeboten werden.
</file>
```

Innerhalb von „file“ ist auch die im Abschnitt weiter unten beschriebene [Syntax-Hervorhebung](#) aktivierbar.

## HelloWorld.pl

```
#!/usr/bin/perl
print "Hello World!\n";
```

```
<file perl HelloWorld.pl>
#!/usr/bin/perl
print "Hello World!\n";
</file>
```

Um jegliche Umwandlung durch DokuWiki abzustellen, umschlieÙe den entsprechenden Bereich mit „nowiki“ Bezeichnern oder kürzer mit doppelten Prozentzeichen %%.

Dieser Text enthält Links wie: <http://www.splitbrain.org> und **\*\*Formatierungen\*\*** aber sie werden nicht umgesetzt und erscheinen als normaler Text.

Dieser Text ist nun mit %% markiert und hat die gleiche Wirkung wie "nowiki". "Dieser Text enthält links wie: <http://www.splitbrain.org> und **\*\*Formatierungen\*\*** aber sie werden nicht umgesetzt und erscheinen als normaler Text."

Einfach den Quelltext dieser Seite anschauen (den Knopf „Edit“ drücken) um zu sehen, wie diese Blöcke angewendet werden.

## 1.5 Syntax-Hervorhebung

DokuWiki kennt Syntax-Highlighting für Quellcode, um dessen Lesbarkeit zu erhöhen. Dafür wird GeSHi „Generic Syntax Highlighter“ benutzt. Somit wird jede Programmiersprache unterstützt, die GeSHi kennt. Es wird der gleiche Bezeichner wie im vorherigen Abschnitt benutzt, nur dass er nun auch den Namen der Sprache enthält: `<code java> Quelltext </code>`

```
/**
 * The HelloWorldApp class implements an application that
 * simply displays "Hello World!" to the standard output.
 */
class HelloWorldApp {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!"); //Display the string.
    }
}
```

Es werden folgende Sprachen unterstützt: *actionscript, actionscript-french, ada, apache, applescript, asm, asp, bash, caddcl, cadlisp, c, c\_mac, cpp, csharp, css, delphi, diff, d, div, dos, eiffel, freebasic, gml, html4strict, ini, inno, java, javascript, lisp, lua, matlab, mpasm, nsis, objc, ocaml, ocaml-brief, oobas, oracle8, pascal, perl, php-brief, php, python, qbasic, scheme, sdlbasic, smarty, sql, ruby, vb, vbnet, vhdl, visualfoxpro, xml*

## 1.6 Zitat / Kommentar

Um einen Text als Zitat oder Kommentar zu kennzeichnen, wird das „größer als“ - Zeichen folgendermaßen verwendet:

```
Ich denke wir sollten es tun.

> Nein, sollten wir nicht.

>> Doch!

> Wirklich?

>> Ja!

>>> Dann lass es uns tun!

>>> Kommentare oder Zitate können auch über mehrere Zeilen gehen, wie dieser
völlig unsinnige Text zeigt. Um einen Text als Zitat oder Kommentar zu
kennzeichnen, wird das "größer als"-Zeichen folgendermaßen verwendet
```

Ich denke wir sollten es tun

Nein, sollten wir nicht.

Doch!

Wirklich?

Ja!

Dann lass es uns tun

Kommentare oder Zitate können auch über mehrere Zeilen gehen, wie dieser völlig unsinnige Text zeigt. Um einen Text als Zitat oder Kommentar zu kennzeichnen, wird das „größer als“-Zeichen folgendermaßen verwendet

## 1.7 Escapezeichen

Will man verhindern, dass DokuWiki irgendwelche Formatierungen am bzw. Umwandlungen im Text vornimmt so kann man die Prozentzeichen benutzen

```
%%[ [wiki:testseite|Testseite] ]%%
```

Die Ausgabe würde dann folgendermaßen aussehen `[[wiki:testseite|Testseite]]`

## 1.8 Fußnoten

Fußnoten <sup>2)</sup> werden durch eine doppelte runde Klammer dargestellt <sup>3)</sup>. Der Text zwischen den Klammern wird an das Ende der Seite geschrieben. Die Reihenfolge und somit die Nummerierung übernimmt DokuWiki.

```
Fußnoten ((dies ist eine Fußnote)) werden durch eine doppelte runde Klammer dargestellt ((eine zweite Fußnote))
```

## 1.9 Linien

Durch vier oder mehr Bindestriche bzw. Minuszeichen „-“ wird eine horizontale Linie erzeugt:

## 2 Links

Mit DokuWiki können fünf unterschiedliche Arten von Links benutzt werden:

### 2.1 Extern

Externe Links (Verweise auf andere Webseiten oder Dateien) werden automatisch erkannt: <http://www.google.com> oder einfach [www.google.com](http://www.google.com). Verweise können auch hinter eigenen Begriffen versteckt werden: [hier ist google](#). E-Mail Adressen werden in spitze Klammern gesetzt: [andi@splitbrain.org](mailto:andi@splitbrain.org).

```
Externe Links werden automatisch erkannt: http://www.google.com oder einfach www.google.com.
```

```
Verweise können auch hinter eigenen Begriffen versteckt werden:
```

```
[[http://www.google.com|hier ist google]].
```

```
E-Mail Adressen werden in spitze Klammern gesetzt: <andi@splitbrain.org>.
```

### 2.2 Intern

Interne Links, also Verweise auf Seiten innerhalb von DokuWiki, werden in doppelten eckigen Klammern gesetzt („Alt Gr+8“ bzw. Alt Gr+9 unter Windows bzw. Wahltaste+5 und Wahltaste+6 bei Apple-Betriebssystemen): [📄 pagename](#)

Ein Link kann auch hinter einem Begriff oder einer Beschreibung versteckt werden: [Beschreibung für einen Link](#).

```
Interne Links werden in doppelten eckigen Klammern gesetzt:
```

```
[[pagename]]
```

Ein Link kann auch hinter einem Begriff oder einer Beschreibung versteckt werden:

```
[[pagename|Beschreibung für einen Link]].
```

Dateinamen für neue Seiten im Wiki werden automatisch in Kleinbuchstaben umgewandelt! Umlaute sind genauso wie Sonderzeichen nicht erlaubt!

Durch einen Doppelpunkt werden Namensbereiche im Wiki aufgelöst: [namespaces](#)

```
Durch einen Doppelpunkt werden Namensbereiche im Wiki aufgelöst: [[de:namespaces]]
```

Weitere Informationen zu Namensbereichen: [🌐 de:namespaces](#).

Die Verlinkung zu einem speziellen Abschnitt innerhalb des Dokuments (Anker) ist auch möglich. Der Abschnittsname wird getrennt durch ein Doppelkreuz (#) an den Seitennamen gehängt.

Dieses Beispiel verlinkt zu [diesem Abschnitt](#).

```
Dieses Beispiel verlinkt zu [[de:wiki:syntax#intern|diesem Abschnitt]].
```

Anmerkungen:

- Links zu [existierenden Seiten](#) werden anders angezeigt als Links zu [nicht-existierenden](#) Seiten.
- DokuWiki verwendet standardmäßig keine [🐫 CamelCase](#) für Links. In der Einstellungsdatei: [🐘 config](#) kann das aber geändert werden. **Hinweis:** wenn das Wort „DokuWiki“ als Link angezeigt wird, dann ist diese Option eingeschaltet.
- Ändert sich eine Überschrift im Zieldokument, führt der Anker ins Leere ohne dass der Link dabei als fehlerhaft angezeigt wird.
- Anker werden klein geschrieben, es werden Leerzeichen mit Unterstrichen und Umlaute mit ihren Umschreibungen (ä = ae) verwendet.

## 2.3 Interwiki

DokuWiki unterstützt auch Links in andere Wikis, sogenannte [🌐 de:interwiki](#) Links. Ein Link zur Wikipedia Seite über Wikis: [🌐 Wiki](#)

```
DokuWiki unterstützt auch Links in andere Wikis, sogenannte [[doku>de:interwiki]] Links.
```

```
Ein Link zur Wikipedia Seite über Wikis: [[wpde>Wiki]]
```

## 2.4 Windows-Freigaben

DokuWiki kennt auch Links auf Windows-Freigaben: [freigegebener-Ordner](#). Dies ist allerdings nur in einer homogenen Benutzergruppe sinnvoll (siehe [🌐 Intranet](#)).

```
[[\\server\freigabe|this]].
```

Hinweis:

- Aus Sicherheitsgründen funktioniert direktes Navigieren durch die Freigaben standardmäßig nur mit dem Internet Explorer (und das nur in der „lokalen Zone“)!
- Für Mozilla und Firefox kann es durch die Option [security.checkloaduri](#) eingeschaltet werden, was aber nicht empfohlen wird! (Weitere Informationen: [Links to local pages do not work](#))
- Opera ignoriert als Sicherheitsfeature seit [Version 7.54](#) alle Links auf *file:* in Webseiten.
- Für weitere Informationen siehe: 151

## 2.5 Bilder als Links

Bilder können für einen Link auf eine interne oder externe Datei verwendet werden. Dazu wird die Syntax zur Anzeige von Links einfach mit der zur Anzeige von Bildern (siehe unten) kombiniert:

```
[[http://www.php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]
```



Bitte beachte: Bildformatierungen sind die einzigen Formatierungen, die in Linknamen benutzt werden können!

## 3 Bilder und andere Dateien

### 3.1 Bilder im DokuWiki speichern

Um Bilder im DokuWiki speichern zu dürfen, muss der Benutzer die entsprechende Berechtigung besitzen ([ACL](#)). Zum Hochladen ist mindestens die Berechtigung „Hochladen“ (engl. „Upload“), zum Löschen „Entfernen“ (engl. „Delete“) für den [Namensraum](#) erforderlich.

### 3.2 Größe von Bildern

Mit geschweiften Klammern können sowohl externe als auch interne [Bilder](#) eingebunden werden. Das Bild heißt in diesem Beispiel „dokuwiki-128.png“. Optional kann deren Größe angegeben werden:



Originalgröße:



Eine Breite vorgeben:



Breite und Höhe vorgeben:

Größe für externe Bilder vorgeben:

```

Originalgröße:                {{wiki:dokuwiki-128.png}}
Eine Breite vorgeben:         {{wiki:dokuwiki-128.png?50}}
Breite und Höhe vorgeben:     {{wiki:dokuwiki-128.png?200x50}}
Größe für externe Bilder vorgeben:
{{http://de3.php.net/images/php.gif?200x50}}

```

### 3.3 Ausrichten von Bildern

Mit Leerzeichen zur Rechten und/oder Linken innerhalb der Klammern kann ein Bild horizontal ausgerichtet werden (Links, Zentriert, Rechts).





```
{wiki:dokuwiki-128.png }}
{{ wiki:dokuwiki-128.png }}
{{ wiki:dokuwiki-128.png}}
```

Bei Ausrichtung und der Verwendung eines Titels sollte man drauf achten, dass der Titel nach dem Leerzeichen kommt:

```
{{wiki:dokuwiki-128.png |Linksbündig}}
{{ wiki:dokuwiki-128.png |Zentriert }}
{{ wiki:dokuwiki-128.png|Rechtsbündig}}
```

### 3.4 Tooltips

Auch Titel, in den meisten Browsern als Tooltip angezeigt, können angegeben werden.



```
{{ wiki:dokuwiki-128.png |Dies ist ein Titel}}
```

### 3.5 Dateidownload

Wenn eine Datei angegeben wird, die kein Bild (gif, jpg, png) ist, so wird sie als Link angezeigt und so zum Download angeboten.

Beispiel

```
{{ wiki:dokuwiki-128.txt |Beispiel}}
```

### 3.6 Automatische Verlinkung

Bilder werden automatisch mit einer Verlinkung zur Ihren [Metadaten](#) erstellt - Bsp.:

Dieses Verhalten kann über die Option `?nolink4)` unterbunden werden<sup>5)</sup>:



```
{wiki:dokuwiki-128.png?15&nolink}}
```

Außerdem kann mit `?direct` das Bild, z.Bsp. als Vollansicht, direkt verlinkt werden:



```
{wiki:dokuwiki-128.png?15&direct}}
```

## 4 Listen

DokuWiki kennt unsortierte und nummerierte Listen. Um einen Listeneintrag zu erzeugen, beginne eine Zeile mit zwei Leerzeichen. Diesen Leerzeichen folgt dann ein „\*“ für unsortierte oder ein „-“ für nummerierte Listen.

- Dies ist ein Eintrag einer unsortierten Liste
- Ein zweiter Eintrag
  - Unterschiedliche Ebenen einer Liste durch Hinzufügen von weiteren zwei Leerzeichen
- Noch ein Eintrag

1. Dies ist ein Eintrag einer nummerierte Liste
2. Ein zweiter Eintrag
  1. Unterschiedliche Ebenen einer Liste durch Hinzufügen von weiteren zwei Leerzeichen
3. Noch ein Eintrag

```
* Dies ist ein Eintrag einer unsortierten Liste
* Ein zweiter Eintrag
  * Unterschiedliche Ebenen einer Liste durch Hinzufügen von weiteren zwei
Leerzeichen
* Noch ein Eintrag

- Dies ist ein Eintrag einer nummerierte Liste
- Ein zweiter Eintrag
  - Unterschiedliche Ebenen einer Liste durch Hinzufügen von weiteren zwei
Leerzeichen
- Noch ein Eintrag
```

## 5 Tabellen

### 5.1 Grundlegender Aufbau

Mit DokuWiki können Tabellen ganz einfach erstellt werden:

<b>hervorgehoben</b>	<b>zum Beispiel für</b>	<b>eine Titelzeile</b>
Zeile 1 Spalte 1	Zeile 1 Spalte 2	Zeile 1 Spalte 3
Zeile 2 Spalte 1	doppelte Spaltenbreite (beachte den doppelten senkrechten Strich)	
Zeile 3 Spalte 1	Zeile 2 Spalte 2	Zeile 2 Spalte 3
Zeile 4 Spalte 1		Zeile 4 Spalte 3

Felder einer Tabelle starten mit „|“ für ein normales Feld oder mit einem „^“ für hervorgehobenes Feld.

```

^ hervorgehoben      ^ zum Beispiel für
^ eine Titelzeile   ^
| Zeile 1 Spalte 1  | Zeile 1 Spalte 2
| Zeile 1 Spalte 3  |
| Zeile 2 Spalte 1  | doppelte Spaltenbreite (beachte den doppelten
senkrechten Strich) ||
| Zeile 3 Spalte 1  | Zeile 2 Spalte 2
| Zeile 2 Spalte 3  |
    
```

## 5.2 Formatierung/Ausrichtung

### Leerzellen

Zellen über mehrere Spalten werden erzeugt wenn man, wie oben gezeigt, am Ende einer solchen Spalte so viele „|“ oder „^“ ohne Leerzeichen dazwischen hintereinander setzt, wie Spalten überbrückt werden sollen. Kurz gesagt: Alle Zeilen einer Tabelle müssen die gleiche Anzahl an Feldtrennern „|“ oder „^“ haben.

Hervorgehobene Felder in Vertikaler Ausrichtung sind auch möglich.

	<b>hervorgehoben 1</b>	<b>hervorgehoben 2</b>
<b>hervorgehoben 3</b>	Zeile 1 Spalte 2	Zeile 1 Spalte 3
<b>hervorgehoben 4</b>	Zeile 2 Spalte 2	
<b>hervorgehoben 5</b>	Zeile 3 Spalte 2	Zeile 3 Spalte 3

Wie wir sehen, entscheidet der Feldtrenner („|“ oder „^“) vor einer Zelle über ihr Aussehen:

```

|          ^ hervorgehoben 1          ^ hervorgehoben 2          ^
^ hervorgehoben 3  | Zeile 1 Spalte 2  | Zeile 1 Spalte 3  |
^ hervorgehoben 4  | Zeile 2 Spalte 2  |                    |
^ hervorgehoben 5  | Zeile 3 Spalte 2  | Zeile 3 Spalte 3  |
    
```

### Zellen verbinden

Felder über mehrere Zeilen (**vertikal verbundene Zellen**) lassen sich durch hinzufügen von ::: in der zu verbindenden Zelle zusammenfügen.



Zum Stand der *Release 2015-08-10a* „*Detritus*“ können Zellen der ersten Zeile nicht in vertikal verbundene Zellen einbezogen werden.

Titelzeile 1	Titelzeile 2	Titelzeile 3
Zeile 1 Spalte 1	Diese Zelle ist vertikal verbunden	Zeile 1 Spalte 3
Zeile 2 Spalte 1		Zeile 2 Spalte 3
Zeile 3 Spalte 1		Zeile 3 Spalte 3

Außer den drei Doppelpunkten darf die zu verbindende Zelle keine weiteren Inhalte haben.

```

^ Titelzeile 1          ^ Titelzeile 2          ^ Titelzeile 3
^
| Zeile 1 Spalte 1    | Diese Zelle ist vertikal verbunden | Zeile 1 Spalte
3                      |                               |
| Zeile 2 Spalte 1    | :::                          | Zeile 2 Spalte
3                      |                               |
| Zeile 3 Spalte 1    | :::                          | Zeile 3 Spalte
3                      |                               |

```

Felder über mehrere Spalten (**horizontal verbundene Zellen**) lassen sich durch hinzufügen von ^ bzw. | in der zu verbindenden Zelle zusammenfügen.

Titelzeile 1	Titelzeile 2	Titelzeile 3
Zeile 1 Spalte 1	Diese Zelle ist horizontal verbunden	
Zeile 2 Spalte 1	Zeile 2 Spalte 2	Zeile 2 Spalte 3
Zeile 3 Spalte 1	Zeile 3 Spalte 2	Zeile 3 Spalte 3

```

^ Titelzeile 1          ^ Titelzeile 2          ^ Titelzeile 3
^
| Zeile 1 Spalte 1    | Diese Zelle ist horizontal verbunden
||
| Zeile 2 Spalte 1    | Zeile 2 Spalte 2          | Zeile 2
Spalte 3              |
| Zeile 3 Spalte 1    | Zeile 3 Spalte 2          | Zeile 3 Spalte
3                      |

```

### Textausrichtung

Der Inhalt einer Zelle kann horizontal innerhalb der Zelle ausgerichtet werden:

- Rechtsbündig - zwei Leerzeichen links vom Text
- Linksbündig - Leerzeichen rechts vom Text
- Zentriert - zwei Leerzeichen links und rechts vom Text

Tabelle mit Ausrichtung		
Rechts	Mitte	Links
Links	Rechts	Mitte
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX

So sieht die Formatierung aus:

```

^           Tabelle mit Ausrichtung           ^^^
|           Rechts|           Mitte           |Links           |
|Links           |           Rechts|           Mitte           |
| xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |

```

Hinweis zu dem senkrechten Balken-Zeichen: dieses Zeichen ist auf einer PC-Tastatur erreichbar über die Taste „<“ bei zusätzlich gedrückter „AltGr“-Taste. Ist dort auch aufgedruckt. Apple-Nutzer erreichen das Zeichen mit der Wahltaste („Alt“) und der „7“.

# 6 sonstige Formatierungen

## 6.1 horizontale Linie


Mit vier aufeinander folgenden Minuszeichen (alleine in einer Zeile) kann eine horizontale Linie erzeugt werden:

```

-----

```

## 6.2 Smileys

DokuWiki verwandelt oft genutzte  Emoticons zu kleinen Smiley-Grafiken. Weitere Smiley-Grafiken können im Ordner „smily“ abgelegt und dann in der Datei conf/smileys.conf bzw. für benutzereigene Smileys unter conf/smileys.local.conf eingetragen werden. Hier ist nun eine Übersicht der standardmäßig in DokuWiki enthaltenen Smileys:



## 6.3 Typografie

DokuWiki kann einfache Textzeichen in ihre typografischen Entsprechungen umwandeln. Hier eine Liste aller Zeichen, die DokuWiki kennt:

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « – — 640x480 © ™ ® „He thought 'It's a man's world'...”

```

-> <- <-> => <=> <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
"He thought 'It's a man's world'..."

```

Bitte beachtet: Diese Umwandlungen können in der Konfigurationsdatei abgestellt werden

## 6.4 HTML und PHP einbinden

In einer Seite kann sowohl HTML als auch PHP direkt benutzt werden.

```
<html> This is some <font color=„red“ size=„+1“>HTML-Code</font> </html>
```

```
<html>
This is some <font color="red" size="+1">HTML-Code</font>
</html>
```

```
<php>
echo 'A logo generated by PHP: ';
echo '';
</php>
```

```
<php>
echo 'A logo generated by PHP: ';
echo '';
</php>
```

**Achtung:** Das Einbinden von HTML und PHP in einer Seite kann in der Konfigurationsdatei ausgeschaltet werden<sup>6)</sup>. Ist diese Option aktiviert, wird der Quellcode dieser Abschnitte als Text angezeigt und nicht ausgeführt.

**Achtung:** Das Einbinden von HTML und PHP auf einer Seite im Internet ist gewöhnlich ein schweres Sicherheitsrisiko! Diese Funktion ist nur für das Intranet gedacht!

## 7 Kontroll-Makros

Einige Syntax-Befehle beeinflussen wie Dokuwiki eine Seite beim Aufruf ausgibt. Die folgenden Kontroll-Makros sind verfügbar:

Makro	Beschreibung
~~NOTOC~~	Wenn dieses Makro in eine Seite eingebunden ist, wird das <a href="#">Table of Content</a> nicht erstellt.
~~NOCACHE~~	Alle Seiten werden aus Performancegründen zwischengespeichert. Unter bestimmten Umständen ist dieses Verhalten aber nicht gewollt. Beim Einfügen dieses Makros wird DokuWiki angewiesen, den Inhalt der Seite neu aufzubauen.



## 8 Syntax-Plugins

Die Syntax von DokuWiki kann durch [Plugins](#) erweitert werden. Wie die einzelnen Plugins benutzt

werden, steht auf den zugehörigen Beschreibungsseiten. Die folgenden Plugins sind auf dieser DokuWiki Installation verfügbar:

- [Add New Page plugin 2025-04-22](#) von [Damien Regad](#), [Benjamin Santalucia](#), [Sam Wilson](#) and [other contributors](#)  
Adds a "new page form" to any wiki page.
- [aichat plugin 2025-04-01](#) von [Andreas Gohr](#)  
Chat with a LLM about the contents of your wiki
- [Avatar 2025-06-30](#) von [Daniel Rodrigues](#), [Michael Hamann](#), [Gina Häußge](#), et al.  
Displays avatar images
- [Bureaucracy Plugin 2025-03-06](#) von [Andreas Gohr](#)  
Create forms and generate pages or emails from them
- [Button Plugin 2025-03-29](#) von [Remi Peyronnet](#)  
Add button links syntax
- [color syntax plugin 2022-10-19](#) von [Harald Hanche-Olsen](#)  
Write colored text in DokuWiki.
- [DataTables Plugin 2023-08-31](#) von [Giuseppe Di Terlizzi](#)  
Add DataTables support to DokuWiki
- [DocNavigation plugin 2024-02-08](#) von [Gerrit Uitslag](#)  
Add navigation for documentation
- [Dw2Pdf plugin 2023-11-25](#) von [Andreas Gohr](#) and [Luigi Micco](#)  
DokuWiki to PDF converter
- [Gallery Plugin 2024-04-30](#) von [Andreas Gohr](#)  
Creates a gallery of images from a namespace or RSS/ATOM feed
- [include plugin 2025-07-22](#) von [Michael Hamann](#), [Gina Häussge](#), [Christopher Smith](#), [Michael Klier](#), [Esther Brunner](#)  
Functions to include another page in a wiki page
- [Info Plugin 2020-06-04](#) von [Andreas Gohr](#)  
Displays information about various DokuWiki internals
- [intoc plugin 2023-09-29](#) von [Vincent Tschertter](#)  
Moves a collapsible TOC of a page where you need it
- [Open Document Plugin 2023-03-03](#) von [Andreas Gohr](#), [Aurelien Bompard](#), [Florian Lamml](#), [LarsDW223](#)  
Export the current Wiki page to a OpenOffice ODT file
- [PageQuery Plugin 2025-03-04](#) von [Mark C. Prins](#), [previously Symon Bent](#)  
Search for (fulltext) and list wiki pages, sorted and optionally grouped by name, date, creator, abc, etc. in columns. Insert the pagequery markup wherever you want your list to appear.  
E.g. `{{pagequery>[query;fulltext;sort=key:direction,key2:direction;group;limit=??;cols=?;inwords;proper]}}` [...] = optional
- [QR Code 2025-06-09](#) von [Daniel Pätzold](#)  
Display locally generated QR Code
- [tocselect 2017-12-07](#) von [Myron Turner](#)  
Adds textbox and namespace/wiki:id index for installing tables of contents in page or side bar
- [Translation Plugin 2025-05-20](#) von [Andreas Gohr](#)  
Supports the easy setup of a multi-language wiki.
- [Video Sharing Site Plugin 2025-02-21](#) von [Andreas Gohr](#)  
Easily embed videos from various Video Sharing sites. Example: `{{youtube>XXXXXX}}`
- [Wrap Plugin 2023-08-13](#) von [Anika Henke](#)  
Universal plugin which combines functionalities of many other plugins. Wrap wiki text inside containers (divs or spans) and give them a class (choose from a variety of preset classes), a width and/or a language with its associated text direction.

# Formatting Syntax

 **DokuWiki** supports some simple markup language, which tries to make the datafiles to be as readable as possible. This page contains all possible syntax you may use when editing the pages. Simply have a look at the source of this page by pressing „Edit this page“. If you want to try something, just use the [playground](#) page. The simpler markup is easily accessible via  [quickbuttons](#), too.

## Basic Text Formatting

DokuWiki supports **bold**, *italic*, underlined and monospaced texts. Of course you can ***combine*** all these.

```
DokuWiki supports bold, //italic//, __underlined__ and 'monospaced'
texts.
Of course you can __//'combine'//__ all these.
```

You can use <sub>subscript</sub> and <sup>superscript</sup>, too.

```
You can use <sub>subscript</sub> and <sup>superscript</sup>, too.
```

You can mark something as deleted as well.

```
You can mark something as <del>deleted</del> as well.
```

**Paragraphs** are created from blank lines. If you want to **force a newline** without a paragraph, you can use two backslashes followed by a whitespace or the end of line.

This is some text with some linebreaks

Note that the two backslashes are only recognized at the end of a line  
or followed by  
a whitespace \\this happens without it.

```
This is some text with some linebreaks\\ Note that the
two backslashes are only recognized at the end of a line\\
or followed by\\ a whitespace \\this happens without it.
```

You should use forced newlines only if really needed.

## Links

DokuWiki supports multiple ways of creating links.

## External


External links are recognized automatically: <http://www.google.com> or simply [www.google.com](http://www.google.com) - You can set the link text as well: [This Link points to google](#). Email addresses like this one: [andi@splitbrain.org](mailto:andi@splitbrain.org) are recognized, too.

```
DokuWiki supports multiple ways of creating links. External links are
recognized
automagically: http://www.google.com or simply www.google.com - You can set
link text as well: [[http://www.google.com|This Link points to google]].
Email
addresses like this one: <andi@splitbrain.org> are recognized, too.
```

## Internal

Internal links are created by using square brackets. You can either just give a [pagename](#) or use an additional [link text](#).

```
Internal links are created by using square brackets. You can either just
give
a [[pagename]] or use an additional [[pagename|link text]].
```

 [Wiki pagenames](#) are converted to lowercase automatically, special characters are not allowed.

You can use [namespaces](#) by using a colon in the pagename.



```
You can use [[some:namespaces]] by using a colon in the pagename.
```

For details about namespaces see  [namespaces](#).



Linking to a specific section is possible, too. Just add the section name behind a hash character as known from HTML. This links to [this Section](#).

```
This links to [[syntax#internal|this Section]].
```

Notes:

- Links to [existing pages](#) are shown in a different style from [nonexisting](#) ones.
- DokuWiki does not use  [CamelCase](#) to automatically create links by default, but this behavior can be enabled in the  [config](#) file. Hint: If DokuWiki is a link, then it's enabled.
- When a section's heading is changed, its bookmark changes, too. So don't rely on section linking too much.

## Interwiki

DokuWiki supports  [Interwiki](#) links. These are quick links to other Wikis. For example this is a link to Wikipedia's page about Wikis:  [Wiki](#).

DokuWiki supports `[[doku>Interwiki]]` links. These are quick links to other Wikis.  
For example this is a link to Wikipedia's page about Wikis: `[[wp>Wiki]]`.

## Windows Shares

Windows shares like [this](#) are recognized, too. Please note that these only make sense in a homogeneous user group like a corporate [Intranet](#).

Windows Shares like `[[\\server\share|this]]` are recognized, too.

Notes:

- For security reasons direct browsing of windows shares only works in Microsoft Internet Explorer per default (and only in the „local zone“).
- For Mozilla and Firefox it can be enabled through different workaround mentioned in the [Mozilla Knowledge Base](#). However, there will still be a JavaScript warning about trying to open a Windows Share. To remove this warning (for all users), put the following line in `conf/lang/en/lang.php` (more details at [localization](#)):

[conf/lang/en/lang.php](#)

```
<?php
/**
 * Customization of the english language file
 * Copy only the strings that needs to be modified
 */
$lang['js']['nosmblinks'] = '';
```

## Image Links

You can also use an image to link to another internal or external page by combining the syntax for links and [images](#) (see below) like this:

`[[http://php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]`



Please note: The image formatting is the only formatting syntax accepted in link names.

The whole [image](#) and [link](#) syntax is supported (including image resizing, internal and external images

and URLs and interwiki links).

## Footnotes

You can add footnotes <sup>7)</sup> by using double parentheses.

You can add footnotes ((This is a footnote)) by using double parentheses.

## Sectioning

You can use up to five different levels of headlines to structure your content. If you have more than three headlines, a table of contents is generated automatically - this can be disabled by including the string `~~NOTOC~~` in the document.

### Headline Level 3


### Headline Level 4

### Headline Level 5

```
==== Headline Level 3 ====
=== Headline Level 4 ===
== Headline Level 5 ==
```

By using four or more dashes, you can make a horizontal line:

## Media Files

You can include external and internal  images, videos and audio files with curly brackets. Optionally you can specify the size of them.



Real size:



Resize to given width:



Resize to given width and height<sup>8)</sup>:



Resized external image:

```

Real size:                {{wiki:dokuwiki-128.png}}
Resize to given width:   {{wiki:dokuwiki-128.png?50}}
Resize to given width and height: {{wiki:dokuwiki-128.png?200x50}}
Resized external image:
{{https://www.php.net/images/php.gif?200x50}}

```

By using left or right whitespaces you can choose the alignment.



```

{{ wiki:dokuwiki-128.png}}
{{wiki:dokuwiki-128.png }}
{{ wiki:dokuwiki-128.png }}

```

Of course, you can add a title (displayed as a tooltip by most browsers), too.



```
{{ wiki:dokuwiki-128.png |This is the caption}}
```

For linking an image to another page see [Image Links](#) above.

## Supported Media Formats

DokuWiki can embed the following media formats directly.

Image	gif, jpg, png
Video	webm, ogv, mp4
Audio	ogg, mp3, wav
Flash	swf

If you specify a filename that is not a supported media format, then it will be displayed as a link instead.

By adding `?linkonly` you provide a link to the media without displaying it inline

```
{{wiki:dokuwiki-128.png?linkonly}}
```

[dokuwiki-128.png](#) This is just a link to the image.

## Fallback Formats

Unfortunately not all browsers understand all video and audio formats. To mitigate the problem, you can upload your file in different formats for maximum browser compatibility.

For example consider this embedded mp4 video:

```
{{video.mp4|A funny video}}
```

When you upload a `video.webm` and `video.ogv` next to the referenced `video.mp4`, DokuWiki will automatically add them as alternatives so that one of the three files is understood by your browser.

Additionally DokuWiki supports a „poster“ image which will be shown before the video has started. That image needs to have the same filename as the video and be either a `jpg` or `png` file. In the example above a `video.jpg` file would work.

# Lists

Dokuwiki supports ordered and unordered lists. To create a list item, indent your text by two spaces and use a \* for unordered lists or a - for ordered ones.

- This is a list
  - The second item
    - You may have different levels
  - Another item
1. The same list but ordered
  2. Another item
    1. Just use indention for deeper levels
  3. That's it

```
* This is a list
* The second item
  * You may have different levels
* Another item

- The same list but ordered
- Another item
  - Just use indention for deeper levels
- That's it
```

Also take a look at the [FAQ on list items](#).





# Text Conversions

DokuWiki can convert certain pre-defined characters or strings into images or other text or HTML.

The text to image conversion is mainly done for smileys. And the text to HTML conversion is used for typography replacements, but can be configured to use other HTML as well.

## Text to Image Conversions

DokuWiki converts commonly used [emoticons](#) to their graphical equivalents. Those [Smileys](#) and other images can be configured and extended. Here is an overview of Smileys included in DokuWiki:

-  8-)
-  8-O
-  :-(
-  :-)

- 😊 =)
- 😞 :-/
- 😓 :-\
- 🤔 :-?
- 😄 :-D
- 😜 :-P
- 😮 :-O
- 🗑️ :-X
- 😐 :-|
- 😏 ;-)
- 😁 ^\_^
- 🙌 m(
- ❓ :?:
- ❗ !::
- 🤣 LOL
- 🛠️ **Fix Me!** FIXME
- 🗑️ **Delete!** DELETEME

### Text to HTML Conversions

Typography: [DokuWiki](#) can convert simple text characters to their typographically correct entities. Here is an example of recognized characters.

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇨ » « – — 640×480 © ™ ® „He thought 'It's a man's world'..."

```
-> <- <-> => <=> <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
"He thought 'It's a man's world'..."
```

The same can be done to produce any kind of HTML, it just needs to be added to the [pattern file](#).

There are three exceptions which do not come from that pattern file: multiplication entity (640×480), 'single' and „double quotes“. They can be turned off through a [config option](#).

# Quoting

Some times you want to mark some text to show it's a reply or comment. You can use the following syntax:

```
I think we should do it
> No we shouldn't
>> Well, I say we should
> Really?
>> Yes!
>>> Then lets do it!
```

I think we should do it

```
No we shouldn't
| Well, I say we should
| Really?
| Yes!
| | Then lets do it!
```

# Tables

DokuWiki supports a simple syntax to create tables.

Heading 1	Heading 2	Heading 3
Row 1 Col 1	Row 1 Col 2	Row 1 Col 3
Row 2 Col 1	some colspan (note the double pipe)	
Row 3 Col 1	Row 3 Col 2	Row 3 Col 3

Table rows have to start and end with a | for normal rows or a ^ for headers.

```
^ Heading 1      ^ Heading 2      ^ Heading 3      ^
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    | Row 1 Col 3    | |
| Row 2 Col 1    | some colspan    | (note the double pipe) ||
| Row 3 Col 1    | Row 3 Col 2    | Row 3 Col 3    |
```

To connect cells horizontally, just make the next cell completely empty as shown above. Be sure to have always the same amount of cell separators!

Vertical tableheaders are possible, too.

	<b>Heading 1</b>	<b>Heading 2</b>
<b>Heading 3</b>	Row 1 Col 2	Row 1 Col 3
<b>Heading 4</b>	no colspan this time	
<b>Heading 5</b>	Row 2 Col 2	Row 2 Col 3

As you can see, it's the cell separator before a cell which decides about the formatting:

```
|           ^ Heading 1           ^ Heading 2           ^
^ Heading 3 | Row 1 Col 2           | Row 1 Col 3           |
^ Heading 4 | no colspan this time |                       |
^ Heading 5 | Row 2 Col 2           | Row 2 Col 3           |
```

You can have rowspans (vertically connected cells) by adding ::: into the cells below the one to which they should connect.

<b>Heading 1</b>	<b>Heading 2</b>	<b>Heading 3</b>
Row 1 Col 1	this cell spans vertically	Row 1 Col 3
Row 2 Col 1		Row 2 Col 3
Row 3 Col 1		Row 2 Col 3

Apart from the rowspan syntax those cells should not contain anything else.

```
^ Heading 1   ^ Heading 2           ^ Heading 3           ^
| Row 1 Col 1 | this cell spans vertically | Row 1 Col 3           |
| Row 2 Col 1 | :::                       | Row 2 Col 3           |
| Row 3 Col 1 | :::                       | Row 2 Col 3           |
```

You can align the table contents, too. Just add at least two whitespaces at the opposite end of your text: Add two spaces on the left to align right, two spaces on the right to align left and two spaces at least at both ends for centered text.

<b>Table with alignment</b>		
right	center	left
left	right	center
xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx

This is how it looks in the source:

```
^           Table with alignment           ^^^
|           right|           center           |left           |
|left           |           right|           center           |
| xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
```

Note: Vertical alignment is not supported.

## No Formatting

If you need to display text exactly like it is typed (without any formatting), enclose the area either with `<nowiki>` tags or even simpler, with double percent signs `%%`.

This is some text which contains addresses like this: `http://www.splitbrain.org` and `**formatting**`, but nothing is done with it. The same is true for `//__this__ text//` with a smiley ;-).

```
<nowiki>
This is some text which contains addresses like this:
http://www.splitbrain.org and **formatting**, but nothing is done with it.
</nowiki>
The same is true for %%//__this__ text// with a smiley ;-)%%.
```

## Code Blocks

You can include code blocks into your documents by either indenting them by at least two spaces (like used for the previous examples) or by using the tags `<code>` or `<file>`.

```
This is text is indented by two spaces.
```

```
This is preformatted code all spaces are preserved: like           <-this
```

```
This is pretty much the same, but you could use it to show that you quoted a
file.
```

Those blocks were created by this source:

```
  This is text is indented by two spaces.
```

```
<code>
This is preformatted code all spaces are preserved: like           <-this
</code>
```

```
<file>
This is pretty much the same, but you could use it to show that you quoted a
file.
</file>
```

## Syntax Highlighting

[DokuWiki](#) can highlight sourcecode, which makes it easier to read. It uses the [GeSHi](#) Generic Syntax Highlighter - so any language supported by GeSHi is supported. The syntax uses the same code and file blocks described in the previous section, but this time the name of the language syntax to be highlighted is included inside the tag, e.g. `<code java>` or `<file java>`.



## RSS/ATOM Feed Aggregation

[DokuWiki](#) can integrate data from external XML feeds. For parsing the XML feeds, [SimplePie](#) is used. All formats understood by SimplePie can be used in DokuWiki as well. You can influence the rendering by multiple additional space separated parameters:

Parameter	Description
any number	will be used as maximum number items to show, defaults to 8
reverse	display the last items in the feed first
author	show item authors names
date	show item dates
description	show the item description. All HTML tags will be stripped
nosort	do not sort the items in the feed
n[dhm]	refresh period, where d=days, h=hours, m=minutes. (e.g. 12h = 12 hours).

The refresh period defaults to 4 hours. Any value below 10 minutes will be treated as 10 minutes. [DokuWiki](#) will generally try to supply a cached version of a page, obviously this is inappropriate when the page contains dynamic external content. The parameter tells [DokuWiki](#) to re-render the page if it is more than *refresh period* since the page was last rendered.

By default the feed will be sorted by date, newest items first. You can sort it by oldest first using the reverse parameter, or display the feed as is with nosort.

### Example:

```
{{rss>http://slashdot.org/index.rss 5 author date 1h }}
```


- [Crypto Billionaire Pardoned In Prison By Trump Just Wrote a Memoir](#) von EditorDavid (12.04.2026 12:34)
- [AI That Bankrupted a Vending Machine is Now Running a Store in San Francisco](#) von EditorDavid (12.04.2026 09:34)
- [Latin America's Central Banks Establish Digital Payments Used By Hundreds of Millions](#) von EditorDavid (12.04.2026 06:07)
- [Judge Pauses Arizona's Prosecution of Kalshi, Bars Arizona from Regulating Prediction Markets](#) von EditorDavid (12.04.2026 04:07)
- [Oxygen Made From Moon Dust For First Time](#) von EditorDavid (12.04.2026 00:52)

## Control Macros

Some syntax influences how DokuWiki renders a page without creating any output it self. The following control macros are available:

Macro	Description
~~NOTOC~~	If this macro is found on the page, no table of contents will be created
~~NOCACHE~~	DokuWiki caches all output by default. Sometimes this might not be wanted (eg. when the <php> syntax above is used), adding this macro will force DokuWiki to rerender a page on every call

# Syntax Plugins

DokuWiki's syntax can be extended by  [Plugins](#). How the installed plugins are used is described on their appropriate description pages. The following syntax plugins are available in this particular DokuWiki installation:

- [Add New Page plugin 2025-04-22](#) von [Damien Regad, Benjamin Santalucia, Sam Wilson and other contributors](#)  
Adds a "new page form" to any wiki page.
- [aichat plugin 2025-04-01](#) von [Andreas Gohr](#)  
Chat with a LLM about the contents of your wiki
- [Avatar 2025-06-30](#) von [Daniel Rodrigues, Michael Hamann, Gina Häußge, et al.](#)  
Displays avatar images
- [Bureaucracy Plugin 2025-03-06](#) von [Andreas Gohr](#)  
Create forms and generate pages or emails from them
- [Button Plugin 2025-03-29](#) von [Remi Peyronnet](#)  
Add button links syntax
- [color syntax plugin 2022-10-19](#) von [Harald Hanche-Olsen](#)  
Write colored text in DokuWiki.
- [DataTables Plugin 2023-08-31](#) von [Giuseppe Di Terlizzi](#)  
Add DataTables support to DokuWiki
- [DocNavigation plugin 2024-02-08](#) von [Gerrit Uitslag](#)  
Add navigation for documentation
- [Dw2Pdf plugin 2023-11-25](#) von [Andreas Gohr and Luigi Micco](#)  
DokuWiki to PDF converter
- [Gallery Plugin 2024-04-30](#) von [Andreas Gohr](#)  
Creates a gallery of images from a namespace or RSS/ATOM feed
- [include plugin 2025-07-22](#) von [Michael Hamann, Gina Häußge, Christopher Smith, Michael Klier, Esther Brunner](#)  
Functions to include another page in a wiki page
- [Info Plugin 2020-06-04](#) von [Andreas Gohr](#)  
Displays information about various DokuWiki internals
- [intoc plugin 2023-09-29](#) von [Vincent Tscherter](#)  
Moves a collapsible TOC of a page where you need it
- [Open Document Plugin 2023-03-03](#) von [Andreas Gohr, Aurelien Bompard, Florian Lamml, LarsDW223](#)  
Export the current Wiki page to a OpenOffice ODT file
- [PageQuery Plugin 2025-03-04](#) von [Mark C. Prins, previously Symon Bent](#)  
Search for (fulltext) and list wiki pages, sorted and optionally grouped by name, date, creator, abc, etc. in columns. Insert the pagequery markup wherever you want your list to appear.  
E.g. `{{pagequery>[query;fulltext;sort=key:direction,key2:direction;group;limit=??;cols=?;inwords;proper]}}` [...] = optional
- [QR Code 2025-06-09](#) von [Daniel Pätzold](#)  
Display locally generated QR Code
- [tocselect 2017-12-07](#) von [Myron Turner](#)  
Adds textbox and namespace/wiki:id index for installing tables of contents in page or side bar
- [Translation Plugin 2025-05-20](#) von [Andreas Gohr](#)  
Supports the easy setup of a multi-language wiki.
- [Video Sharing Site Plugin 2025-02-21](#) von [Andreas Gohr](#)  
Easily embed videos from various Video Sharing sites. Example: `{{youtube>XXXXXX}}`

- [Wrap Plugin](#) 2023-08-13 von [Anika Henke](#)

Universal plugin which combines functionalities of many other plugins. Wrap wiki text inside containers (divs or spans) and give them a class (choose from a variety of preset classes), a width and/or a language with its associated text direction.

1)  
wer das Tag „eingefügt“ (<ins>) benötigt. kann dies über Plugins realisieren. Siehe ganz unten!

2)  
dies ist eine Fußnote

3)  
eine zweite Fußnote

4)  
ggf. mit einem „&“ mit anderen Optionen wie der Größenangabe kombinieren

5)  
Standardmäßig lässt sich [dieses, oft unerwünschte, Verhalten](#) momentan (13.03.2009) nicht für das komplette DokuWiki deaktivieren

6)  
Konfigurationsoptionen [htmllok](#) bzw. [phpok](#)

7)  
This is a footnote

8)  
when the aspect ratio of the given width and height doesn't match that of the image, it will be cropped to the new ratio before resizing

From:  
<https://www.waldiwiki.de/> - **WaldiWiki**

Permanent link:  
<https://www.waldiwiki.de/doku.php?id=wiki:syntax&rev=1753817297>

Last update: **08.08.2025 22:11**

